TINTAS - RESINAS

ADESIVOS - COATING

SMART

Analisador do % de Umidade/Sólidos Totais

- Via micro-ondas de alta e baixa frequência.
- **Tempo de análise apenas 2 minutos (média).**
- Faixa operacional: 0,01% a 99,99%.
- Não requer montagem de curva de calibração.

ORB

Reator de bancada

- Montagem fácil e sem necessidade de ferramentas.
- Vasos de de 100ml a 10L (10L - 50L para Orb Pilot).
- Faixa de temperatura de -90 ° C a + 250 ° C.

PHOENIX

Mufla via micro-ondas com sistema de exaustão

- Resultado do % de cinzas em minutos ao invés de horas.
- Temperatura Programável até 1200ºC.
- Exaustão própria para eliminar gases e vapores gerados.
- Elimina a etapa de pré-queima em bico de bunsen.

SAM 255

Estufa, via micro-ondas para SECAGEM rápida de amostras

- **Reduz o tempo de secagem para alguns minutos.**
- Excelente para a secagem rápida de:
- **Corpo de prova para análises de alvura cor e índice de opacidade.**
- Possui sistema de exaustão.

11-2126-2886 - 11-95302-1974
facebook/superlab
comercial@superlab91.net
superlab.com.br
superlab